

İÇ ÜNİTE	DİŞ ÜNİTE	ERP PERFORMANS BİLGİLENDİRME TABLOSU
223410 A	223411 A	

Ürün Fonksiyonu				Isıtma fonksiyonu bilgileri en az bir ısıtma iklim bölgesine göre (Ortalama, Ilıman ya da Soğuk bölge) deklere edilmesi gerekmektedir			
Soğutma		Evet		Ortalama (Zorunlu)		Hayır	
Isıtma		Hayır		Ilıman (Opsiyonel)		Hayır	
				Soğuk (Opsiyonel)		Hayır	
SEMBOL				DEĞER		BİRİM	
Tasarım Yükü (Pdesign)				Sezonsal Verim			
Soğutma		Pdesignc	5,30	kW			
Isıtma / Ortalama		Pdesignh	x,x	kW			
Isıtma / Ilıman		Pdesignh	x,x	kW			
Isıtma / Soğuk		Pdesignh	x,x	kW			
İç ortam şartları 27(19)°C iken, farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki soğutma kapasite deklarasyonları				İç ortam şartları 27(19)°C iken, farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki soğutma verimlilik deklarasyonları			
Tj=35°C		Pdc	5,51	kW			
Tj=30°C		Pdc	4,44	kW			
Tj=25°C		Pdc	2,65	kW			
Tj=20°C		Pdc	2,45	kW			
İç ortam şartları 20°C iken, ortalama iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma kapasite deklarasyonları				İç ortam şartları 20°C iken, ortalama iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma COP deklarasyonları			
Tj=-7°C		Pdh	x,x	kW			
Tj=2°C		Pdh	x,x	kW			
Tj=7°C		Pdh	x,x	kW			
Tj=12°C		Pdh	x,x	kW			
Tj=bivalent sıcaklığı		Pdh	x,x	kW			
Tj=çalışma limit sıcaklığı		Pdh	x,x	kW			
İç ortam şartları 20°C iken, ılıman iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma kapasite deklarasyonları				İç ortam şartları 20°C iken, ılıman iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma COP deklarasyonları			
Tj=2°C		Pdh	x,x	kW			
Tj=7°C		Pdh	x,x	kW			
Tj=12°C		Pdh	x,x	kW			
Tj=bivalent sıcaklığı		Pdh	x,x	kW			
Tj=çalışma limit sıcaklığı		Pdh	x,x	kW			



İç ortam şartları 20°C iken, soğuk iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma kapasite deklarasyonları				İç ortam şartları 20°C iken, soğuk iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma COP deklarasyonları					
Tj=-7°C	Pdh	x,x	kW	Tj=-7°C	COPd	x,x	-		
Tj=2°C	Pdh	x,x	kW	Tj=2°C	COPd	x,x	-		
Tj=7°C	Pdh	x,x	kW	Tj=7°C	COPd	x,x	-		
Tj=12°C	Pdh	x,x	kW	Tj=12°C	COPd	x,x	-		
Tj=bivalent sıcaklığı	Pdh	x,x	kW	Tj=bivalent sıcaklığı	COPd	x,x	-		
Tj=çalışma limit sıcaklığı	Pdh	x,x	kW	Tj=çalışma limit sıcaklığı	COPd	x,x	-		
Tj=-15°C	Pdh	x,x	kW	Tj=-15°C	COPd	x,x	-		
Bivalent Sıcaklığı				Çalışma Limit Sıcaklığı					
Isıtma / Ortalama	Tbiv	x,x	°C	Isıtma / Ortalama	Tol	x,x	°C		
Isıtma / Ilıman	Tbiv	x	°C	Isıtma / Ilıman	Tol	x	°C		
Isıtma / Soğuk	Tbiv	x	°C	Isıtma / Soğuk	Tol	x	°C		
Çevrim Kapasite Aralığı				Çevrim Verimlilik Aralığı					
Soğutma	Pcycc	x,x	kW	Soğutma	EERcyc	x,x	-		
Isıtma	Pcyh	x,x	kW	Isıtma	COPcyc	x,x	-		
Soğutmadüzeltme katsayısı		Cdc	0.25	-	Isıtma düzeltme katsayısı		Cdh	0.25	-
Diğer Modlardaki Güç Tüketim Değerleri				Yıllık Güç Tüketimi Değerleri					
Kapalı modda	P _{OFF}	0	kW	Soğutma	Q _{CE}	363	kWh/a		
Standby modu	P _{SB}	8,00	kW	Isıtma / Ortalama	Q _{HE}	x,x	kWh/a		
Termostat-Kapalı Modu	P _{TO}	20,00	kW	Isıtma / Ilıman	Q _{HE}	x	kWh/a		
Karter Isıtıcı Modu	P _{CK}	0	kW	Isıtma / Soğuk	Q _{HE}	x	kWh/a		
Kapasite Kontrol Metodu				Diğer Değerler					
Sabit Devirli	Hayır			Ses gücü seviyesi (İç / Dış)	60	65	dB(A)		
Kademeli	Hayır			Sera gazı potansiyeli (GWP)	2094		Kg eşdeğer CO2		
Değişken devirli	Evet			Hava Debisi (İç /Dış)	720	1920	m3/h		
Daha fazla bilgi için iletişim adresi		Beko Çağrı Merkezi / 444 1 404 Diğer Numara: (0216) 585 8 404 Çağrı Merkezimize ayrıca www.beko.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri Bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz. Yazılı başvurular için adresimiz: BEKO Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL							

İÇ ÜNİTE
223410 A

DIŞ ÜNİTE
223411 A

ENERJİ ETİKETİ

