

İÇ ÜNİTE	DİŞ ÜNİTE	ERP PERFORMANS BİLGİLENDİRME TABLOSU
525410 A	525411 A	

Ürün Fonksiyonu				Isıtma fonksiyonu bilgileri en az bir ısıtma iklim bölgesine göre (Ortalama, ılıman ya da Soğuk bölge) deklere edilmesi gerekmektedir			
Soğutma		Evet		Ortalama (Zorunlu)		Evet	
Isıtma		Evet		ılıman (Opsiyonel)		Hayır	
				Soğuk (Opsiyonel)		Hayır	
SEMBOL				SEMBOL			
DEĞER				DEĞER			
BİRİM				BİRİM			
Tasarım Yüğü (Pdesign)				Sezonsal Verim			
Soğutma	Pdesignc	7,00	kW	Soğutma	SEER	6,31	-
Isıtma / Ortalama	Pdesignh	8,20	kW	Isıtma / Ortalama	SCOP/A	3,61	-
Isıtma / ılıman	Pdesignh	x,x	kW	Isıtma / ılıman	SCOP/W	x,x	-
Isıtma / Soğuk	Pdesignh	x,x	kW	Isıtma / Soğuk	SCOP/C	x,x	-
İç ortam şartları 27(19)°C iken, farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki soğutma kapasite deklarasyonları				İç ortam şartları 27(19)°C iken, farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki soğutma verimlilik deklarasyonları			
Tj=35°C	Pdc	7,13	kW	Tj=35°C	EERd	3,26	-
Tj=30°C	Pdc	5,28	kW	Tj=30°C	EERd	8,83	-
Tj=25°C	Pdc	3,52	kW	Tj=25°C	EERd	8,83	-
Tj=20°C	Pdc	2,22	kW	Tj=20°C	EERd	10,37	-
İç ortam şartları 20°C iken, ortalama iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma kapasite deklarasyonları				İç ortam şartları 20°C iken, ortalama iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma COP deklarasyonları			
Tj=-7°C	Pdh	5,91	kW	Tj=-7°C	COPd	2,52	-
Tj=2°C	Pdh	3,35	kW	Tj=2°C	COPd	3,68	-
Tj=7°C	Pdh	2,48	kW	Tj=7°C	COPd	4,35	-
Tj=12°C	Pdh	1,65	kW	Tj=12°C	COPd	4,93	-
Tj=bivalent sıcaklığı	Pdh	6,65	kW	Tj=bivalent sıcaklığı	COPd	2,27	-
Tj=çalışma limit sıcaklığı	Pdh	6,39	kW	Tj=çalışma limit sıcaklığı	COPd	2,63	-
İç ortam şartları 20°C iken, ılıman iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma kapasite deklarasyonları				İç ortam şartları 20°C iken, ılıman iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma COP deklarasyonları			
Tj=2°C	Pdh	x,x	kW	Tj=2°C	COPd	x,x	-
Tj=7°C	Pdh	x,x	kW	Tj=7°C	COPd	x,x	-
Tj=12°C	Pdh	x,x	kW	Tj=12°C	COPd	x,x	-
Tj=bivalent sıcaklığı	Pdh	x,x	kW	Tj=bivalent sıcaklığı	COPd	x,x	-
Tj=çalışma limit sıcaklığı	Pdh	x,x	kW	Tj=çalışma limit sıcaklığı	COPd	x,x	-



İç ortam şartları 20°C iken, soğuk iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma kapasite deklarasyonları				İç ortam şartları 20°C iken, soğuk iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma COP deklarasyonları			
Tj=-7°C	Pdh	x,x	kW	Tj=-7°C	COPd	x,x	-
Tj=2°C	Pdh	x,x	kW	Tj=2°C	COPd	x,x	-
Tj=7°C	Pdh	x,x	kW	Tj=7°C	COPd	x,x	-
Tj=12°C	Pdh	x,x	kW	Tj=12°C	COPd	x,x	-
Tj=bivalent sıcaklığı	Pdh	x,x	kW	Tj=bivalent sıcaklığı	COPd	x,x	-
Tj=çalışma limit sıcaklığı	Pdh	x,x	kW	Tj=çalışma limit sıcaklığı	COPd	x,x	-
Tj=-15°C	Pdh	x,x	kW	Tj=-15°C	COPd	x,x	-
Bivalent Sıcaklığı				Çalışma Limit Sıcaklığı			
Isıtma / Ortalama	Tbiv	-8,00	°C	Isıtma / Ortalama	Tol	-10,00	°C
Isıtma / Ilıman	Tbiv	x	°C	Isıtma / Ilıman	Tol	x	°C
Isıtma / Soğuk	Tbiv	x	°C	Isıtma / Soğuk	Tol	x	°C
Çevrim Kapasite Aralığı				Çevrim Verimlilik Aralığı			
Soğutma	Pcycc	x,x	kW	Soğutma	EERcyc	x,x	-
Isıtma	Pcyh	x,x	kW	Isıtma	COPcyc	x,x	-
Soğutmadüzeltme katsayısı				Isıtma düzeltme katsayısı			
Cdc	0,25	-		Cdh	0,25	-	
Diğer Modlardaki Güç Tüketim Değerleri				Yıllık Güç Tüketimi Değerleri			
Kapalı modda	P _{OFF}	0	kW	Soğutma	Q _{CE}	403	kWh/a
Standby modu	P _{SB}	8,00	kW	Isıtma / Ortalama	Q _{HE}	2823	kWh/a
Termostat-Kapalı Modu	P _{TO}	35,00	kW	Isıtma / Ilıman	Q _{HE}	x	kWh/a
Karter Isıtıcı Modu	P _{CK}	0	kW	Isıtma / Soğuk	Q _{HE}	x	kWh/a
Kapasite Kontrol Metodu				Diğer Değerler			
Sabit Devirli	Hayır			Ses gücü seviyesi (İç / Dış)	65	70	dB(A)
Kademeli	Hayır			Sera gazı potansiyeli (GWP)	3555		Kg eşdeğer CO2
Değişken devirli	Evet			Hava Debisi (İç /Dış)	1260	3000	m3/h
Daha fazla bilgi için iletişim adresi				Beko Çağrı Merkezi / 444 1 404 Diğer Numara: (0216) 585 8 404 Çağrı Merkezimize ayrıca www.beko.com.tr adresindeki Tüketici Hizmetleri Bölümünde bulunan formu doldurarak ya da 0216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz. Yazılı başvurular için adresimiz: BEKO Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL			

İÇ ÜNİTE
525410 A

DIŞ ÜNİTE
525411 A

ENERJİ ETİKETİ

